



## BENNE 4x1 TS2-S / TS3-S

Accessoire polyvalent permettant d'effectuer diverses opérations avec un seul outil, telles que la charge, le nivellement, le déneigement, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE		
MODULE	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	38,5 kN	56 kN
COUPLE MAXI	35 mkN	56 mkN

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TS2-S	TS3-S	
Largeur	1 350 mm	1 580 mm	1 870 mm
Capacité	245 l	290 l	480 l
Poids *	232 kg	370 kg	510 kg

\* Poids variable selon options





Modèle représenté en lame lisse  
 Possibilité de souder des dents  
 ou d'ajouter une contre lame  
 boulonnée réversible

*Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.*



## « 4x1 » BUCKET TS2-S / TS3-S

Multi-purpose bucket allowing several operations with only one attachment, as loading, levelling, snow removal, etc.

MACHINE TECHNICAL DATA		
	2	3
MODULE	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	38,5 kN	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	35 mkN	56 mkN

### TECHNICAL DATA

	TS2-S	TS3-S	
	Width	1 350 mm	1 580 mm
Volume	245 l	290 l	480 l
Weight	232 kg	370 kg	510 kg

\* Weight change according to options



Picture figured without teeth.  
 Teeth or a reversible bolted lip  
 may be added.



The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



## BENNE 4x1

### TS2-S / TS3-S

Accessoire polyvalent permettant d'effectuer diverses opérations avec un seul outil, telles que la charge, le nivellement, le déneigement, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE		
	2	3
MODULE	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	38,5 kN	56 kN
COUPLE MAXI	35 mkN	56 mkN

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TS2-S	TS3-S	
	<b>Largeur</b>	53 po	62 po
<b>Capacité</b>	53 gal	63 gal	105 gal
<b>Poids *</b>	511 lb	815 lb	1 123 lb

\* Poids variable selon options





Modèle représenté en lame lisse  
 Possibilité de souder des dents  
 ou d'ajouter une contre lame  
 boulonnée réversible

Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.



## « 4x1 » BUCKET TS2-S / TS3-S

Multi-purpose bucket allowing several operations with only one attachment, as loading, levelling, snow removal, etc.

MACHINE TECHNICAL DATA		
	2	3
MODULE	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	38,5 kN	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	35 mkN	56 mkN

### TECHNICAL DATA

	TS2-S	TS3-S	
	Width	53 inches	62 inches
Volume (gal)	53 gal	63 gal	105 gal
Weight (lb)	511 lb	815 lb	1 123 lb

\* Weight change according to options



Picture figured without teeth.  
Teeth or a reversible bolted lip may be added.



The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



# KOMBISCHAUFEL « 4 IN 1 »

## TS2-S / TS3-S

Mehrzweck Löffel, der viele Arbeiten mit nur einem Werkzeug ermöglicht: Laden, Nivellieren, Schneeräumen, usw.

TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE		
	2	3
MODUL	2	3
GEWICHT DER MASCHINE: MIN-MAX	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
LOSBRECHKRAFT	38,5 kN	56 kN
MAXIMALES AUSBRECHMOMENT	35 mkN	56 mkN

### TECHNISCHE DATEN

	TS2-S	TS3-S	
Breite	1 350 mm	1 580 mm	1 870 mm
Inhalt	245 l	290 l	480 l
Löffelgewicht *	232 kg	370 kg	510 kg

\* Gewicht nach Optionen



Dargestellt ohne Optionen.  
Mit Zähne oder Unter-Messer  
möglich

Das dargestellte Produkt ist ein generisches Produkt. Diese Produkt kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Die technische Daten können je nach Ausstattung verändern werden. Dieses Dokument oder Teil aus diesem Dokument darf in irgend einer Form kopiert, reproduziert, oder eines Dritts übermittelt werden, ohne schriftliche Genehmigung von ACB PUME.

