

# CURAGE DE FOSSÉ INCLINABLE - 2 x 45°

## TS0-S

Le **GODET CURAGE DE FOSSÉ INCLINABLE** trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres. La version inclinable est stable sur le sol et reste debout pour faciliter le prochain accrochage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE



MODULE	<b>0</b>
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN
COUPLE MAXI	10 mkN

	Largeur	Capacité	Poids Godet	Poids Total *	Poids CLBR
<b>OIP1 - 02</b>	1 000 mm	74 l	106 kg	239 kg	21 kg


\* Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Équipé avec 1 vérin

**Option:** kit de maintien



	OIP1 - 02
<b>A</b>	595 mm
<b>B</b>	611 mm
<b>C</b>	255 mm
<b>D</b>	340 mm
<b>E</b>	291 mm



Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.



# DITCH CLEANING BUCKET – TILT 2 x 45°

## TS0-S

The TILT DITCH CLEANING BUCKET will be useful for ending works as cleaning of ditches, terracing works, levelling works, etc. This tilt option is stable on the ground and remains in position to ease the it's next grabbing.

MACHINE TECHNICAL DATA	
MODULE	0
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t
BREAK OUT FORCE	19 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN




	Width	Volume	Bucket weight	Total weight *	Bolted lip weight
<b>OIP1 - 02</b>	1 000 mm	74 l	106 kg	239 kg	21 kg

\* Total weight = (ISO Volume in l x Density 1,8) + Bucket weight in kg

Equipped with 1 hydraulic ram

**Option:** Checkvalve set

OIP1 - 02	
A	595 mm
B	611 mm
C	255 mm
D	340 mm
E	291 mm



The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



# CURAGE DE FOSSÉ INCLINABLE - 2 x 45°

## TS0-S

Le *GODET CURAGE DE FOSSÉ INCLINABLE* trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres. La version inclinable est stable sur le sol et reste debout pour faciliter le prochain accrochage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE



MODULE	0
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN
COUPLE MAXI	10 mkN


	Largeur	Capacité	Poids Godet	Poids Total *	Poids CLBR
<b>OIP1 - 02</b>	39 po	16 gal	233 lb	527 lb	46 lb

\* Poids total en lb = [(Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg] x 2,2

Équipé avec 1 vérin

**Option:** kit de maintien

	OIP1 - 02
A	23,4 po
B	24 po
C	10 po
D	13,3 po
E	11 po



Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.





# DITCH CLEANING BUCKET – TILT 2 x 45°

## TS0-S

The TILT DITCH CLEANING BUCKET will be useful for ending works as cleaning of ditches, terracing works, levelling works, etc. This tilt option is stable on the ground and remains in position to ease the it's next grabbing.

MACHINE TECHNICAL DATA	
MODULE	0
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t
BREAK OUT FORCE	19 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN




	Width	Volume	Bucket weight	Total weight *	Bolted lip weight
<b>OIP1 - 02</b>	39 inches	16 gal	233 lb	527 lb	46 lb

\* Total weight in lb, based on [(ISO Volume in l x Density 1,8) + Bucket weight in kg] x 2,2

Equipped with 1 hydraulic ram

**Option:** Checkvalve set

OIP1 - 02	
A	23,4 inches
B	24 inches
C	10 inches
D	13,3 inches
E	11 inches



The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



# SCHWENKBARER GRABENRÄUMLÖFFEL - 2 x 45°

## TS0-S

Die SCHWENKBARER GRABENRÄUMLÖFFEL wird hilfreich für Fertigbearbeitungen wie Reinigung der Gräben, Erdarbeiten oder Nivellierungen sein. Der Löffel bleibt alleine stehen, sodass die nächste Aufnahme vereinfacht ist.

### TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE



MODUL	0
GEWICHT DER MASCHINE: MIN-MAX	0,5 t – 2 t
LOSBRECHKRAFT	19 kN
MAXIMALES AUSBRECHMOMENT	10 mkN


	Breite	Inhalt	Löffelgewicht	Gesamtes Gewicht *	U-Messer Gewicht
<b>OIP1 - 02</b>	1 000 mm	74 l	106 kg	239 kg	21 kg

\* Gesamtgewicht = (ISO Inhalt in l x Dichte 1,8) + Löffelgewicht in kg

Mit 1 Zylinder ausgestattet

**Option:** Halteventile

OIP1 - 02	
A	595 mm
B	611 mm
C	255 mm
D	340 mm
E	291 mm



Das dargestellte Produkt ist ein generisches Produkt. Diese Produkt kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Die technische Daten können je nach Ausstattung verändern werden. Dieses Dokument oder Teil aus diesem Dokument darf in irgend einer Form kopiert, reproduziert, oder eines Dritts übermittelt werden, ohne schriftliche Genehmigung von ACB PUME.

