





RÉTRO PEIGNE DOUBLE

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Le RÉTRO PEIGNE DOUBLE est un accessoire destiné aux petits travaux forestiers pour créer des andains en tirant et en poussant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE				
MODULE	0	1	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
COUPLE MAXI	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
LARGEUR	550 mm	1 000 mm	1 500 mm	1 200 mm
PAS	73 mm	100 mm	153 mm	210 mm
POIDS	86 kg	151 kg	229 kg	332 kg
DENTS	6 Griffes	9 Griffes	9 Griffes	6 Griffes







Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.



TWIN ROOT RAKE

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

The TWIN ROOT RAKE is useful for little works in forested areas to create windrows by pulling and pushing.

MACHINE TECHNICAL DATA				
MODULE	0	1	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

TECHNICAL DATA

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
WIDTH	550 mm	1 000 mm	1 500 mm	1 200 mm
GAP	73 mm	100 mm	153 mm	210 mm
WEIGHT	86 kg	151 kg	229 kg	332 kg
TEETH	6 Claws	9 Claws	9 Claws	6 Claws







The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



RÉTRO PEIGNE DOUBLE

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Le RÉTRO PEIGNE DOUBLE est un accessoire destiné aux petits travaux forestiers pour créer des andains en tirant et en poussant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE				
MODULE	0	1	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
COUPLE MAXI	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
LARGEUR	22 po	40 po	59 po	47 po
PAS	3 po	4 po	6 po	8 po
POIDS	189 lb	332 lb	504 lb	731 lb
DENTS	6 Griffes	9 Griffes	9 Griffes	6 Griffes



Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.









TWIN ROOT RAKE

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

The TWIN ROOT RAKE is useful for little works in forested areas to create windrows by pulling and pushing.

MACHINE TECHNICAL DATA				
MODULE	0	1	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

TECHNICAL DATA

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
WIDTH	22 inches	40 inches	59 inches	47 inches
GAP	3 inches	4 inches	6 inches	8 inches
WEIGHT	189 lb	332 lb	504 lb	731 lb
TEETH	6 Claws	9 Claws	9 Claws	6 Claws







The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



DOPPELTER SORTIERSGITTER LÖFFEL

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Mit diesem Werkzeug können Sie in beide Richtungen arbeiten. Die SORTIERSCHAUFEL ist hilfreich in Wäldern, um die Schwader zu schaffen.

TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE				
MODUL	0	1	2	3
GEWICHT DER MASCHINE: MIN-MAX	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
LOSBRECHKRAFT	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
MAXIMALES AUSBRECHMOMENT	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

TECHNISCHE DATEN

	TS0-S	TS1-S	TS2-S	TS3-S
BREITE	550 mm	1 000 mm	1 500 mm	1 200 mm
ABSTAND	73 mm	100 mm	153 mm	210 mm
GEWICHT	86 kg	151 kg	229 kg	332 kg
ZÄHNE	6 Krallen	9 Krallen	9 Krallen	6 Krallen



Das dargestellte Produkt ist ein generisches Produkt. Diese Produkt kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Die technische Daten können je nach Ausstattung verändern werden. Dieses Dokument oder Teil aus diesem Dokument darf in irgend einer Form kopiert, reproduziert, oder eines Drittens übermittelt werden, ohne schriftliche Genehmigung von ACB PUME.

